

Дополнительные группы изделий

Серия 80200

Высокий расход

По отдельному заказу - управляемый от внешнего источника

Высокая повторяемость времени перемагничивания

Легкость замены соленоидной системы

Размер порта 1	2	3	Отверстие (мм)	Тип	Рабочее давление (бар)	Давление в системе регулирования (бар)	Время переключения кг (мс)*	Модель
G1/2	G1/2	G3/4	15	H3	2 ... 10	-	10	80265700800*****
G3/4	G3/4	G1	20	H3	2 ... 10	-	10	80266700800*****
G1	G1	G1	25	H3	2 ... 10	-	10	80267700800*****
G1/2	G1/2	G3/4	15	H3	0,01 ... 6	4 ... 10	20	80265720800*****

***** Ввести код напряжения из приведенной ниже таблицы. Штекеры согласно DIN 43650, форма А

* Требуемое давление управления ≤ рабочее давление, мин. 2 бара; с вакуумметрическим рабочим давлением + 1 бар, мин. 4 бара.



Коды напряжений

Напряжение	Код
24 В пост. тока	02400
24 В перем. тока	02450

Другие напряжения по требованию.

Предохранительные клапаны XSz

Внутренне безотказный без остаточного давления

Динамический самоконтроль

Двойная система управления клапанами

Для применения с пневматическими системами сцепления и торможения и с другими функциями безопасности по трем направлениям

Тарельчатая конструкция с портами для сигналов обратной связи

Возможность быстрого выпуска

Соответствует требованиям EN 692, BG, OSHA, SUWA и других организаций

Повышает безопасность и сокращает простои при использовании на механических силовых прессах

Быстрая и легкая регулировка «перекрытия» на механических прессах.

Не требуется дополнительного электрического контроля

Легкость подгонки к существующим системам

Тип	Напряжение	Размер порта				Модель G-связь
		P	A	A1	R	
XSz 10**	перем. ток	1/2"	1/2"	(1/2")	3/4"	24929000200*****
XSz 20**	пост. / перем. ток	1/2"	3/4"	(1")	1"	24930000800*****
XSz 32	пост. / перем. ток	1"	1"	-	1и"	24931300800*****
XSz 10**	пост. ток	1/2"	1/2"	(1/2")	3/4"	24929010200*****
XSz 50	пост. / перем. ток	1и"	2"	-	2"	24932300800*****

***** Ввести коды напряжения из приведенной ниже таблицы.

Порты с размерами в скобках заглушены.

Поставляется без штекера. При необходимости выбрать модель 0570275.

** Имеется клапан со встроенным глушителем.



Коды напряжений

Напряжение	Код
24 В пост. тока	02400
24 В перем. тока	02450
110 В перем. тока	11050
230 В перем. тока	23050