

## Фитинги с брит. конич трубн. резьбой и для шлангов

M5, от 1/8" до 1", брит. конич. трубн. резьба



Блестящие никелированные.

Коррозионностойкие.

Компактная конструкция.

В случае необходимости в комплект поставки входят шайбы.

### Технические данные

#### Среда:

Сжатый воздух или другие текущие среды, совместимые с перечисленными материалами.

#### Рабочее давление:

Как правило, ограничивается значениями, предусмотренными ТУ на трубы, за исключением тех случаев, когда используются пластмассовые уплотнительные шайбы (болты типа "банджо" и изделия M5). В этих случаях предельно допустимое давление составляет 18 бар. Пригодны для вакуумных систем. Рабочий диапазон регуляторов давления типа "банджо" - от 1 до 10 бар.

#### Температура окружающей среды:

Как правило, ограничивается значениями, предусмотренными ТУ на трубы, за исключением тех случаев, когда используются пластмассовые уплотнительные шайбы (болты типа "банджо" и изделия M5). В этих случаях предельно допустимая температура +70°C.

### Материалы

Прутковые детали: латунь в соответствии со стандартом BS 2874: 1986 (CZ 121), блестящая никелированная

Штампованные детали: латунь в соответствии со стандартом BS 2872: 1969 (CZ 122), блестящая никелированная  
уплотнительные шайбы: медь (для изделий M5 - делрин)

### Соединительная муфта с британской трубной конической резьбой



Редукц., наружн. BSPP	Внутр. метрич. резьба и BSPP	
G1/8	M5	160231805
G1/4	M5	160232805
G1/4	G1/8	160232818
G3/8	G1/8	160233818
G3/8	G1/4	160233828
G1/2	G1/8	160234818
G1/2	G1/4	160234828
G1/2	G3/8	160234838
G3/4	G1/4	160236828
G3/4	G3/8	160236838
G3/4	G1/2	160236848

Метрич. резьба и BSPP	С внутр. резьбой BSPP	
M5	G1/8	160230518
G1/8	G1/4	160231828
G1/8	G3/8	160231838
G1/4	G3/8	160232838
G1/4	G1/2	160232848
G1/4	G3/4	160232868
G3/8	G1/2	160233848
G3/8	G3/4	160233868
G1/2	G3/4	160234868

Поставляются с уплотнительной шайбой.

### Соединительная муфта с британской трубной конической резьбой



Редукц. наружн. BSPP	С внутренней резьбой BSPP	
R1/8	G1/8	150231818
R1/4	G1/8	150232818
R1/4	G1/4	150232828
R3/8	G1/8	150233818
R3/8	G1/4	150233828
R3/8	G3/8	150233838
R1/2	G1/8	150234818
R1/2	G1/4	150234828
R1/2	G3/8	150234838
R1/2	G1/2	150234848
R3/4	G1/4	150236828
R3/4	G3/8	150236838
R3/4	G1/2	150236848
R1	G3/8	150238838
R1	G1/2	150238848
R1	G3/4	150238868

Раздвижные с BSPT	С внутр. резьбой BSPP	
R1/8	G1/4	150231828
R1/8	G3/8	150231838
R1/8	G1/2	150231848
R1/4	G3/8	150232838
R1/4	G1/2	150232848
R1/4	G3/4	150232868
R3/8	G1/2	150233848
R3/8	G3/4	150233868
R1/2	G3/4	150234868
R3/4	G1	150236888



### Промежуточная соединительная муфта

Метрич. резьба и BSPP	Наружн. метрич. резьба	
M5	M10 x 1,0	160290005
G1/8	M16 x 1,5	160290018
G1/4	M20 x 1,5	160290028
G3/8	M26 x 1,5	160290038
G1/2	M28 x 1,5	160290048
G3/4	M33 x 1,5	160290068
G1	M42 x 1,5	160290088

Поставляются с контргайкой.

### Втулочный переходник

Метрич. резьба и BSPP	Метрич. резьба и BSPP	
M5	M5	160220505
G1/8	M5	160221805
G1/8	G1/8	160221818
G1/4	G1/8	160222818
G1/4	G1/4	160222828
G3/8	G1/8	160223818
G3/8	G1/4	160223828
G3/8	G3/8	160223838
G1/2	G1/8	160224818
G1/2	G1/4	160224828
G1/2	G3/8	160224838
G1/2	G1/2	160224848
G3/4	G1/2	160226848
G3/4	G3/4	160226868
G1	G3/4	160228868
G1	G1	160228888

### Переходник

Внутренняя резьба NPTF	С наружн. резьбой (BSPT)	
R1/8	R1/8	154231818
R1/4	R1/4	154232828
R3/8	R3/8	154233838
R1/2	R1/2	154234848
R3/4	R3/4	154236868

С внутренней резьбой BSPP	Наружная резьба NPTF	
G1/4	R1/4	172232828
G3/8	R3/8	172233838
G1/2	R1/2	172234848

### Ниппельный переходник

Метрич. резьба и BSPP	Метрич. резьба и BSPP	
M5	M5	160200505
G1/8	M5	160201805
G1/8	1/8	160201818
G1/4	1/8	160202818
G1/4	1/4	160202828
G3/8	1/4	160203828
G3/8	3/8	160203838
G1/2	1/4	160204828
G1/2	3/8	160204838
G1/2	1/2	160204848
G3/4	1/2	160206848
G3/4	3/4	160206868
G1	1/2	160208848
G1	3/4	160208868
G1	1	160208888

Поставляются с уплотнительными шайбами.

## Фитинги с британской трубной конической резьбой (BSP) и фитинги для шлангов

M5, от 1/8" до 1", британская трубная коническая резьба



### Ниппельный переходник

BSPT	BSPT	
R1/8	R1/8	150201818
R1/4	R1/8	150202818
R1/4	R1/4	150202828
R3/8	R1/8	150203818
R3/8	R1/4	150203828
R3/8	R3/8	150203838
R1/2	R1/8	150204818
R1/2	R1/4	150204828
R1/2	R3/8	150204838
R1/2	R1/2	150204848
R3/4	R1/4	150206828
R3/4	R3/8	150206838
R3/4	R1/2	150206848
R3/4	R3/4	150206868
R1	R3/8	150208838
R1	R1/2	150208848
R1	R3/4	150208868
R1	R1	150208888



### Переходник для шлангов

Внутр. диам. шланга BSPT Дюймов/мм		
4	R1/8	291170418
6	R1/8	291170618
6	R1/4	291170628
6	R3/8	291170638
7	R1/8	291170718
7	R1/4	291170728
7	R3/8	291170738
8	R1/4	291170828
8	R3/8	291170838
9	R1/8	291170918
9	R1/4	291170928
9	R3/8	291170938
9	R1/2	291170948
10	R1/8	291171018
10	R1/4	291171028
10	R3/8	291171038
12	R3/8	291171238
13	R1/4	291171328
13	R3/8	291171338
13	R1/2	291171348
13	R3/4	291171368
16	R3/8	291171638
16	R1/2	291171648
16	R3/4	291171668
19	R3/8	291171938
19	R1/2	291171948
19	R3/4	291171968
25	R3/4	291172568
25	R1	291172588
32	R1	291173288



### Шестигранный ниппель

С наружн. резьбой BSPT	Наружная резьба NPTF	
R1/8	1/8	154201818
R1/4	1/4	154202828
R3/8	3/8	154203838
R1/2	1/2	154204848
R3/4	3/4	154206868

Переходные фитинги - обеспечивают возможность соединения между компонентами и системой с помощью резьбы BSP (нормальная трубная резьба Витворта) и NPT (нормальная американская трубная резьба)

### Заглушка

BSPT	
R1/8	150050018
R1/4	150050028
R3/8	150050038
R1/2	150050048
R3/4	150050068
R1	150050088



### Заглушка

Метрич. резьба и BSPP	
M5	160050005
G1/8A	160050018
G1/4A	160050028
G3/8A	160050038
G1/2A	160050048
G3/4A	160050068
G1A	160050088

Поставляются с уплотнительной шайбой.



### Поворотный переходник для шлангов

Внутр. диам. шланга Дюймов/мм	С внутренней резьбой BSPP	
1/4	G1/4	302180428
1/4	G3/8	302180438
3/8	G1/4	302180628
3/8	G3/8	302180638
1/2	G1/2	302180748

### Соединительная муфта для шлангов

Внутр. диам. шланга Дюймов/мм	
1/4	300140404
5/16	300140505
3/8	300140606
1/2	300140707





### Переходник для шлангов

Внутр. диам. шланга BSPT Дюймов/мм		
3/16	R1/8	301170318
3/16	R1/4	301170328
1/4	R1/8	301170418
1/4	R1/4	301170428
1/4	R3/8	301170438
1/4	R1/2	301170448
5/16	R1/8	301170518
8	R1/4	291170828
3/8	R1/8	301170618
3/8	R1/4	301170628
3/8	R3/8	301170638
3/8	R1/2	301170648
1/2	R1/4	301170728
1/2	R3/8	301170738
1/2	R1/2	301170748
1/2	R3/4	301170768
16	R1/2	291171648
16	R3/4	291171668
19	R1/2	291171948
19	R3/4	291171968
3/4	R1	301170988
1	R1	301171088



### Тройниковый соединитель

С внутренней резьбой BSPP	
G1/8	160620018
G1/4	160620028
G3/8	160620038
G1/2	160620048
G3/4	160620068



### Тройник

С наруж. резьбой BSPT	С внутр. резьбой BSPP	
R1/8	G1/8	150690018
R1/4	G1/4	150690028
R3/8	G3/8	150690038
R1/2	G1/2	150690048
R3/4	G3/4	150690068



### Переходник для шлангов

Внутр. диам. шланга мм	Резьба BSPP	
3	M5 x 0,8	292170305
3	G1/8A	292170318
4	G1/8A	292170418
4	G1/4A	292170428
5	G1/8A	292170518
6	G1/8A	292170618
6	G1/4A	292170628
6	G3/8A	292170638
9	G1/8A	292170918
9	G1/4A	292170928
9	G3/8A	292170938
9	G1/2A	292170948
13	G1/4A	292171328
13	G3/8A	292171338
13	G1/2A	292171348
13	G3/4A	292171368
19	G3/4A	292171968

Поставляются с уплотнительной шайбой.



### Тройник

BSPT	
R1/4	150600028



### Крестовина

С внутренней резьбой BSPP	
G1/8	160920018
G1/4	160920028
G3/8	160920038
G1/2	160920048



### Плоская муфта

С наружн. резьбой BSPT	
R1/8	150331818
R1/4	150332828
R3/8	150333838
R1/2	150334848
R3/4	150336868
R1	150338888



### Колено

С внутренней резьбой BSPP	
G1/8	160420018
G1/4	160420028
G3/8	160420038
G1/2	160420048
G3/4	160420068

## Фитинги с британской трубной конической резьбой (BSP) и фитинги для шлангов

M5, от 1/8" до 1", брит. конич. трубн. резьба



### Колено

Наружн. BSPT	С внутр. резьбой BSPP
R1/8	G1/8 150430018
R1/4	G1/4 150430028
R3/8	G3/8 150430038
R1/2	G1/2 150430048
R3/4	G3/4 150430068



### Колено типа "банджо" в сборе Без регулирования

Наружн. BSPT	С внутр. резьбой BSPP
G1/8	G1/8 16A511818
G1/4	G1/4 16A512828
G3/8	G3/8 16A513838
G1/2	G1/2 16A514848

Внутренняя цилиндрическая британская трубная резьба - наружная цилиндрическая британская трубная резьба



### Колено

Норм. трубн. резьба Витворта (BSPT)	
R1/8	150400018
R1/4	150400028
R3/8	150400038
R1/2	150400048



### Колено типа "банджо" в сборе Регулирование на выходе

Наружн. BSPT	С внутр. резьбой BSPP
G1/8	G1/8 16K511818
G1/4	G1/4 16K512828
G3/8	G3/8 16K513838
G1/2	G1/2 16K514848

Стрелка на шестигранной поверхности болта указывает направление свободного потока.

Диапазон давления от 1 до 10 бар.



### Контргайка

Резьба BSPP	
G1/8	360546 01
G1/4	360546 02
G3/8	360546 03
G1/2	360546 04
G3/4	360546 06

Латунная поверхность в натуральном состоянии



### Корпус колена типа "банджо"

С внутренней резьбой BSPP	Резьба болта	
G1/8	1/8	16O511818
G1/4	1/4	16O512828
G3/8	3/8	16O513838
G1/2	1/2	16O514848

Внутренняя цилиндрическая британская трубная резьба