


Канальные регуляторы давления

R07

G1/8, G1/4



Канальные регуляторы для пневматических систем общего назначения

Разгрузка в качестве стандартной функции

Не поднимающаяся регулировочная ручка, снабженная запором с защелкой

Технические данные

Среда:

Только сжатый воздух

Максимальное давление на входе:

20 бар

Порты для манометров:

Rc 1/8

Температура окружающей среды:




От -34°C до +65°C

В случае использования при температуре ниже +2°C обратитесь за консультацией в нашу Техническую службу

Размер порта	Расход (дм ³ /сек)	Диапазон (бар)	кг	Модель	Набор для технического обслуживания
G1/8	6,5	0,3 ... 7	0,19	R07-100-RNKG	R07-KITR
G1/8	7,5	0,5 ... 10	0,16	R07-105-RNMG	R07-KITR
G1/4	7	0,3 ... 7	0,19	R07-200-RNKG	R07-KITR
G1/4	7,5	0,5 ... 10	0,16	R07-205-RNMG	R07-KITR

Перечисленные модели снабжены резьбой G по стандарту ISO и разгрузочной диафрагмой.

Дополнительные устройства

Набор кронштейнов	Манометр 0 ... 10 бар	Панельный монтаж
		
18-025-003 (содержит панельную гайку 2962-89)	18-013-989 (0 ... 10 бар)	2962-89 (Только пластмассовая гайка) 2962-04 (Только металлическая гайка)