

## Дополнительные группы изделий

### Глушители из спеченной бронзы, серия T40

BSPT	Модель	Брит. цилиндр. трубн. резьба	Модель
		M5	T40M0500
1/8	T40B1800	1/8	T40C1800
1/4	T40B2800	1/4	T40C2800
3/8	T40B3800	3/8	T40C3800
1/2	T40B4800	1/2	T40C4800
3/4	T40B6800	3/4	T40C6800
1	T40B8800	1	T40C8800

Снижают уровень шума от пневматического оборудования.

Компактны и эффективны.

Ввинчиваются непосредственно в выпускное отверстие.

Препятствуют проникновению грязи.



### Пористые пластмассовые глушители M/S & T45

Брит. цилиндр. трубн. резьба	Модель
M5	M/S0
1/8	M/S1
1/4	M/S2
3/8	M/S3
1/2	M/S4
3/4	M/S6
1	M/S8

Снижают уровень шума от пневматического оборудования

Компактные, эффективные и легкие

Ввинчиваются непосредственно в выпускное отверстие

Препятствуют проникновению грязи



Резьбовые глушители

Внешний диаметр Труба	Модель
4	T45P0004
6	T45P0006
8	T45P0008
10	T45P0010

Снижают уровень шума от пневматического оборудования

Компактные, эффективные и легкие

Вставляются непосредственно в выпускное отверстие вставного фитинга

Препятствуют проникновению грязи



Стержневые или PIF-глушители

### Выпускные фильтры

Брит. цилиндр. трубн. резьба	Модель
G1/8	M/1511
G1/4	M/1512
G1/2	M/1514
G3/4	M/1516
G1	M/1518

Препятствуют проникновению грязи при минимальном ограничении расхода

Прочные и компактные

Ввинчиваются непосредственно в выпускное отверстие



### Медленно вращающиеся соединительные фитинги

Конич. BSPT	Модель
1/8	04 0174 00
1/4	04 0175 00
3/8	04 0176 00

Для использования с различными текучими средами

7 бар макс.

50 об./мин. макс.



### Быстро вращающиеся соединительные фитинги

Среда	Конич. BSPT	Модель
Давление	1/4	04 0161 00
Вакуум	1/4	04 0162 00

Модели для повышенного давления и вакуума

Для использования с различными текучими средами

7 бар макс.

2000 об./мин. макс.

